



# MCU 产品

为各行业持续创新提供超过**100**款芯片产品型号



## MCU产品命名规则

**N 32 G 4 52 R B L 7**



产品系列	产品型号	主频 (MHz)	CPU核	Flash (KB)	ROM (KB)	EEPROM (KB)	SRAM (KB)	I/O	工作电压、工作温度	定时器			ADC	通信接口	ESD (HM)		功耗			安全管理	Cryptographic algorithm	封装	资质认证									
										PWM	RTC	SysTick			Timer	接触 (KV)	非接触 (KV)	PowerDown	Standby				Run(Typ)	国家密码管理局	中国信息安全	中国信息安全	银行检测中心	NIST	USB-IF 协会			
安全芯片	N32S032	80	ARM Cort	320	-	-	21	30	1.8V~5.5V/-40~+85°C	-	-	-	-	-	±4	-	0.1uA	80uA	110uA	-	AES/DES/3DES/SM1/SM4/RSA/ECC/SM2/SM9,SHA1/224/256/384/512/SM3	QFN32	二级 EAL5+	-	-	-	FIPS1402 CAVP 认证	-	-	-	-	
	N32S033	80	ARM ex-M0	512	-	-	30	30	-	-	1x10bit	10	1/6	±4	-	0.1uA	80uA	125uA	-	AES/DES/3DES/SM1/SM4/RSA/ECC/SM2/SM9,SHA1/224/256/384/512/SM3	QFN32/SOP8	二级	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Z32HUB	60	ARM Cort ex-M0	320	-	-	16	22	2.7V~5.5V/-25~+85°C	-	-	-	-	-	±4	-	1uA	130uA	500uA	-	AES/DES/3DES/SM1/SM4/RSA/ECC/SM2,SHA/SM3	QFN32	二级	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Z32HUA	80	ARM Cort ex-M0	512	-	-	33	51	2.4V~5.5V/-25~+85°C	-	1x12bit	3	-	±4	-	<1uA	<130 uA	<20 mA	-	AES/DES/3DES/SM1/SM4/RSA/ECC/SM2,SHA/SM3	QFN68	二级	-	-	-	-	终端芯片安全评估, 140-2 个人支付终端安全评估	-	-	-	-	
Z8IDA	32	32	Z180 51-5C	-	-	-	8	-	2.7V~5.5V/-25~+85°C	-	1x10bit	3	-	-	-	<50 uA	<50 uA	4mA	-	DES/3DES/SM4/SSF33, RSA/SM2, ECC,SHA1,SHA256/SM3	DFN8/SOP8	二级	-	-	-	-	-	-	-	-		
Z8D16R-2	2	2	Z180 51-5C	48	-	-	3.25	16	2.4V~3.6V/-20~+70°C	-	1x10bit	3	-	±4	<0.8 uA	<2uA @32.768KHz	<32.768KHz	<5uA @32.768KHz	-	SM3	Die	一级	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z32HM	60	60	M4K RISC	1024	-	-	48	5	2.7V~5.5V/-25~+85°C	-	-	-	4	-	-	<100 uA	<100 uA	7mA @Core 60MHz	-	DES/3DES/AES/SM1/SM4/SM7/SSF33, RSA/SM2,SHA1/224/256/SM3	WLCSP/SOP8/DFN8	二级	-	-	-	-	-	FIPS 140-2 CAVP 认证	-	-	-	-
Z32HCD2	50	50	ARM Cort ex-M0	-	256	40	11	4	2.4V~5.5V/-25~+85°C	-	-	-	-	±4	<200 uA	<200 uA	6mA	-	DES/3DES/SM1/SM4/SM7/SSF33, RSA/SM2,ECC,SHA1/256/SM3	条带/载带	二级	-	-	-	-	PRC3.0 (标识/登记)/QBCCF/QB00CF(第三级), 第三代社保卡(含物理特性和COS检测)	FIPS 140-2 CAVP 认证	-	-	-	-	
Z32HCD2S	50	50	ARM Cort ex-M0	-	320	80	11	4	-	-	-	-	-	±4	<200 uA	<200 uA	6mA	-	DES/3DES/SM1/SM4/SM7/SSF33, RSA/SM2,ECC,SHA1/256/SM3	条带/载带	二级	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

注：“.”表示支持，“-”表示不支持



